



Декларация за експлоатационни характеристики

съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

Индентификационен код	ST/T1/1601
Тип (модел)	Сепаратор за мазнини Lipumax-G
Употреба	Отделяне на мазнина от отпадни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води
Производител	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели	Система 4
Реакция на огън	Система 3

Сепаратор за мазнини е произведен в съответствие с Директивата за строителни продукти 305/2011/EWG.

Използвани са следните хармонизирани стандарти в текущата версия на датата на издаване:

EN 1825-1:2004	Мазнинноуловител - част 1: строителство, изпълнение и изпитване, маркировка и управление на качеството
EN 1825-2:2002	Мазнинноуловител - част 2: избор на номинален размер, монтаж, експлоатация и поддръжка
EN 13501-1:2007	Класификация на строителни продукти и изграждане на тяхното поведение на огън – част 1: класификация, използвайки данни от изпитвания от реакция на огън на продукти

Характеристика	EN 1825-1	Експлоатационен показател
Реакция на огън	5.2.9	Е
Водонепропускливост	5.3.2	съществуващ
Ефективност	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	съществуващ
Capacity	5.4	съществуващ
Трайност	5.2	съществуващ

Подписано за и от името на производителя.
Sezimovo Ústí, 21 February 2016


Libor Dočekal (Продуктов Мениджър)

Информация, придружаваща CE маркировката


ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí 16
EN 1825-1:2004 Сепаратор за мазнини Lipumax-G с интегриран утаечен обем Материал: GRP (стъклопласт) Монтажни части: PE-HD

Преглед на маркираните с CE сепаратори за мазнини Тип
Lipumax-G

NS	Обем утайка (l)	Обем мазнини (l)	Ø D
		(l)	(mm)
1/100	100	180	1000
1-2/200	200	180	1000
2/400	400	180	1000
4/400	400	210	1000
4/800	800	320	1200
7/700	700	290	1200
7/1400	1400	400	1500
10/1000	1000	400	1500
10/2000	2000	1120	2200
15/1500	1500	1120	2200
15/3000	3000	1120	2200
20/2000	2000	1140	2200
20/4000	4000	1140	2200
25/2500	2500	1120	2200
25/5000	5000	1120	2200