



## Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

<b>1</b> Идентификационен код	ST/T1/1602		
<b>2</b> Тип (модел)	Сепаратор за леки течности <b>Oleopator G</b>		
<b>3</b> Спецификация на изделието: (№ на продукта/ Сериен №/размери и др.)	Oleopator G NS x (виж следващата страница)		
<b>4</b> Употреба	Отделяне на леки течности от отпадъчни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води		
<b>5</b> Производител	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí		
<b>6</b> Пълномощник	Не е от значение		
<b>7</b> Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3 и система 4		
<b>8</b> Хармонизиран европейски стандарт и година	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Прилагане за първи път на CE маркировка	2016		
<b>10</b> Нотифициран орган за първоначалното изпитване	Система 3 - реакция на огън: NB № 1508		
<b>11</b> Доклад за изпитване №	Не е от значение		
<b>12</b> Съществени характеристики	<b>характеристика</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>експлоатационен показател</b>
	Реакция на огън	6.2.8	E
	Водонепропускливост	6.3.2	съществуващ
	Ефективност	5, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	съществуващ
	Товароносимост	6.4	съществуващ
Трайност	6.2	съществуващ	
<b>13</b> Други технически документи	Ръководство за монтаж		
<b>14</b> Други информации	–		

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за и от името на производителя.

20. февруари 2016 г.

Либор Дочикал  
Продуктов мениджър





## Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

### Данни за CE маркировката

AACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí  16
DIN EN 858-1 :2005  Отделителни системи за сепаратор за леки течности Oleopator G клас I с или без вграден утаител  Материал: GRP (стъклопласт) Монтажни части: PE-HD

### Преглед на маркираните с CE сепаратори за леки течности Тип Oleopator G

NS (x)	SF обем (l)	Количество съхранявано масло (l)	Ø D (mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
3/1800	1800	576	1500
10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500
10/3000	3000	1139	2200
15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200





**Декларация за експлоатационни характеристики  
съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011**

20	-	594	1500
20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200

