



Арт. N:	регулируем р-р	дължина	материал
38595	55-78	500	поцинкована стомана
38594	55-78	1000	поцинкована стомана
38613	55-78	500	1.4301
38612	55-78	1000	1.4301
38601	78-108	500	поцинкована стомана
38600	78-108	1000	поцинкована стомана
38619	78-108	500	1.4301
38618	78-108	1000	1.4301
38607	108-168	500	поцинкована стомана
38606	108-168	1000	поцинкована стомана
38625	108-168	500	1.4301
38624	108-168	1000	1.4301

Име на АСО система : System name	Масщаб: Scale	Част : Discipline disignator	Тип чертеж : Disignator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: ACO ProfilLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомани с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренаж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 10 cm, строителни височини: Арт. N: 38595-108-16,8 cm, дължини: 100 cm.	ACO. The Future of Drainage. designsteam@aco.bg www.aco.bg
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date	WS	5	22		
ACO ProfilLine отводнителни улеи с номинална широчина 100 mm и регулируема височина	11/2016					
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.		Лист No от листа:			
ACO ProfilLine NW 100 mm.dwg	0		22			