



Арт. N:	регулируема височина	дължина	материал
36940	55-78	500	поцинкована стомана
36941	55-78	1000	поцинкована стомана
36942	55-78	500	1.4301
36943	55-78	1000	1.4301
36789	78-108	500	поцинкована стомана
36788	78-108	1000	поцинкована стомана
36837	78-108	500	1.4301
36836	78-108	1000	1.4301
36807	108-168	500	поцинкована стомана
36806	108-168	1000	поцинкована стомана
36855	108-168	500	1.4301
36854	108-168	1000	1.4301

Име на АСО система : System name		Масщаб: Scale	Част : Discipline disignator	Тип чертеж : Disignator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: ACO ProfilLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомани с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренаж филц, слот 4 mm, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 10/13/20/25 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100 или 50 cm. Арт. №: ----	ACO. The Future of Drainage. designsteam@aco.bg www.aco.bg	
ACO отводняване на балкони-тераси и фасади		1:10	WS	5	23			
Име на чертеж : Sheet name		Дата: Date						
ACO ProfilLine отводнителни улеи с номинална широчина 130 mm и регулируема височина		11/12/2016						
Име на файл: File name		№ на ревизия: Revision num.						
ACO ProfilLine NW 130 mm.dwg		0	Лист No от листа: 23					

ACO. The Future of
Drainage.



designteam@aco.bg www.aco.bg