



Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

1 Идентификационен код	ST/G1/25 2015	
2 Тип (модел)	Пречиствателна станция за отпадъчни води ACO Clara до 50 е.ж.	
3 Спецификация на изделието: (№ на продукта/ Сериен №/размери и др.)	Clara (виж следващата страница)	
4 Употреба	Съоръжение за механично и биологично пречистване на отпадъчни води	
5 Производител	ACO Marine s.r.o. Nadrazni 72, 150 00 Prague 5	
6 Пълномощник	не е от значение	
7 Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3	
8 Хармонизиран европейски стандарт и година	БДС EN 12 566-3:2005+A2:2013	
9 Прилагане за първи път на СЕ маркировка	2011	
10 Нотифициран орган за първоначалното изпитване	Технически и изпитателен институт за строителство – Прага, ул.“Просецка“ 811/76а, 190 00 Прага 9 – Просек, Чешка република	
11 Доклад за изпитване №	№ 1020	
12 Съществени характеристики	характеристика	експлоатационен показател
	БПК ₅	25 mg/l
	ХПК	125 mg/l
	Неразтворени вещества	35 mg/l
13 Други технически документи	Ръководство за монтаж	
14 Други информации	–	

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за и от името на производителя.

Прага, 15.10.2015 г.

инж. Лукас Кайзер
директор





**Декларация за експлоатационни характеристики
съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011**

Данни за CE маркировката

ACO Marine s.r.o Nadrazní 72, 150 00 Prague
11
БДС EN 12655-3+A2:2013 Пречиствателна станция за отпадъчни води
Материал: PP/ бетон

**Преглед на маркираните с CE пречиствателни станции за
отпадъчни води тип Clara**

ACO Clara	2-5	3-6	5-10	7-14	11-22	15-29	19-38	24-48	30-60
Номинален бр. еквивалентни обитатели	4	5	8	12	18	24	32	40	50
Номинален биологичен товар БПК ₅ [kg/ден]	0,24	0,30	0,48	0,72	1,08	1,44	1,92	2,40	3,00
Номинален хидравличен капацитет [m ³ /ден]	0,60	0,75	1,20	1,80	2,70	3,60	4,80	6,00	7,50