



Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

1 Идентификационен код	Oleopator		
2 Тип (модел)	Сепаратор за леки течности Oleopator		
3 Спецификация на изделието: (№ на продукта/ Серийен №/размери и др.)	Oleopator NS (виж следващата страница)		
4 Употреба	Отделяне на леки течности от отпадни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води		
5 Производител	ACO Elementy Budowlane Sp.zo.o. ul.Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska		
6 Пълномощник	Не е от значение		
7 Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3 и система 4		
8 Хармонизиран европейски стандарт и година	PN EN 858-1:2005+A1:2007;PN EN 13501-1:2007		
9 Прилагане за първи път на CE маркировка	2012		
10 Нотифициран орган за първоначалното изпитване	Система 3 - реакция на огън: NB № 1508		
11 Доклад за изпитване №	Не е от значение		
12 Съществени характеристики	характеристика	PN EN 858-1	експлоатационен показател
	Реакция на огън	6.2.8	E
	Водонепропускливост	6.3.2	съществуващ
	Ефективност	5, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	съществуващ
	Товароносимост	6.4	съществуващ
	Трайност	6.2	съществуващ
13 Други технически документи	Ръководство за монтаж		
14 Други информации	–		

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за и от името на производителя.

Легионово, 09.01.2015 г.

Марек Держински

Председател на

борда страница 1 от 2





Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

Данни за CE маркировката

ACO Elementy Budowlane Sp.zo.o. ul.Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska 12
PN EN 858-1:2005+A1:2007 Отделителни системи за сепаратор за леки течности Oleopator клас I Материал: бетон Монтажни части: PE-HD Вътрешно покритие: Steorox 246

Преглед на маркираните с CE сепаратори за леки течности Тип Oleopator-C-NST

NS (x)	SF (y)	Количество съхранявано масло (l)	Ø D (mm)
3	300	163	1200
3	600	163	1200
3	900	464	1500
4	400	160	1200
6	600	160	1200
6	2500	576	1740
6	500	1272	2440
8	800	273	1500
10	1000	273	1500
10	2000	576	1740
8-10	2500	576	1740
8-10	5000	1272	2440
15	1500	464	1740



**Декларация за експлоатационни характеристики
съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011**

15	3000	464	1740
20	2000	594	1740
20	4000	1163	2440
20	5000	1163	2440
30	3000	1513	2440
30	5000	1513	2440
30	6000	1513	2440
40	4000	1350	2440
40	5000	1350	2440
50	5000	1350	2440
65	-	1675	2440
80	-	2150	2440
100	-	2100	2440

