



Декларация за експлоатационни показатели № ACO/SWM/ST/Oleolift/P/Freestanding/

1 Уникален идентификационен код на типа продукт	ACO Oleolift P Freestanding		
2 Предвидена употреба	Отделяне на леки течности от отпадни води за предпазването на отводнителни системи и повърхностни води		
3 Производител	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí		
4 Упълномощен представител	ACO – Строителни елементи ЕООД 1582 София, ул.Челопешко шосе 36, тел.: 0700 20 900, факс: 02/445 67 00, e-mail: office@aco.bg, www.aco.bg		
5 Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3 и система 4		
6 Хармонизиран стандарт	БДС EN 858-1:2005 + БДС EN 858-2:2003 + БДС EN 13501-1:2007		
Нотифициран орган	No 1391 PAVUS Prosecká 412/74 190 00 PRAHA 9 - Prosek Czech Republic		
7 Декларирани експлоатационни показатели	Характеристика	БДС EN 858-1	Експлоатационен показател
	Реакция на огън	6.2.8	Е
	Водонепропускливост	6.3.2	издържал
	Ефективност	4,6.3.1, 6.3.3-6.3.8,6.5	издържал
	Носеща способност	6.4	издържал
Дълготрайност	6.2	издържал	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Венелин Кирилов, Продуктов мениджър

В София на 15.05.2021

