


Име на АСО система : Project name	Мащаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	<b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:</b> Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас от стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD), клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l) , за монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони, клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003. Дебит 20 l/s, максимален дебит 200 l/s, обем утайки 6000 l, обем масла 570 l; АРТ. №: 12537.01	ACO. The Future of Drainage.  designsteam@aco.bg www.aco.bg		
Oleopass G FST	1:60	<b>WS</b>	<b>5</b>	<b>WS-514</b>				
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date							Лист No от листа: <b>14</b>
Oleopass G FST NS 20/6000	06/2016							
Име на файл: File name	No на ревизия: Revision num.							
Oleopass G WS-514 FST NS20-6000.dwg	0							