



1 Детайл за монтаж на ACO Profile и вертикална заустване в надстройка с решетка и Spin водоприемник
1:10



2 Изглед в план на ACO Profile отводняване на тераси и балкони в борд
1:10



3 Изглед в план на ACO Profile отводняване на тераси и балкони в улама
1:10

Име на ACO система : System name	Масщаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.
ACO Profile - отводняване на фасади и тераси	1:10	WS	5	07
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date			
Варианти за монтаж на ACO Profile отводняване на тераси и балкон - в борд или в улама, с аварийно отводняване	11/2016	0	07	Лист No от листа:
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.			
ACO Profile installation in valley and parapet.dwg				
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:				
ACO ProfiLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомана с регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренаж филц, слот 4 мм, затворено дъно на улей, решетки със заключване, за пешеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори. Строителни широчини 10 /13/20/25 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100 или 50 cm. АРТ. №: ----				
		ACO. The Future of Drainage.		
		designsteam@aco.bg www.aco.bg		