


Име на ACO система : Project name	Машаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: Слотов отводнителен улей от МДРЕ (Полиетилен средна плътност) Клас на натоварване от А15 до F900, съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла за монтаж С неопреново уплътнение за 100% водоупътна връзка между елементите. Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на системата посредством ревизионни шахти ACO Qmax® и принадлежности. С възможност за непрекъснато преминаване на арматурката на настилката над нивото на улея. Номинален диаметър 70,0 см Дължина 200 см Строителна височина 107,0 см Строителна широчина 53,0 см Възможност за ретензионен обем 0,2501 м³/м Тегло 50,7 kg C Q-Guard ръб от чугун със светли отвори 8x70 mm и АТес покритие.	ACO. The Future of Drainage.  designsteam@aco.bg www.aco.bg
ACO Qmax - слотово отводняване с висок хидравличен капацитет	1:20	WS	5	23		
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date		Лист No от листа:	23		
Отводнителен улей Qmax 700 с укрепващ ръб Q-Guard от чугун	06/2016					
Име на файл: File name	No на ревизия: Revision num.	0			APT. №: 32831	
ACO Qmax 700 Q-Guard ductile iron edge channel.DWG						