



Женски
конектор

Име на АСО система : System name	Машаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	
АСО Qmax - слотово отводняване с висок хидравличен капацитет	1:20	WS	5	60	
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date				Лист No от листа:
Преход за шахта Qmax 900 женски	05/2016				60
Име на файл: File name	Но на ревизия: Revision num.				
АСО Qmax 900 female chamber connector.DWG	0				
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: Слотов отводнителен улей от МДРЕ (Полиетилен средна плътност)Клас на натоварване отА15 до F900 ,съгласно БДС EN 1433:2003 и според детайла за монтаж. С неопреново уплътнение за 100% водоплътна връзка между елементите. Възможност за достъп, ревизия и връзка в 4-ри посоки на системата посредством ревизионни шахти АСО Qmax® и принадлежности. С възможност за непрекъснато преминаване на армировката на настилката над нивото на улея. Номинален диаметър 90,0 см Дължина 200 см Строителна височина 127 см Строителна ширина 86,0 см Възможност за ретензионен обем 0,4135 m3/m. С Q-Flow, Q-Quard ръбове от чугун/поцинкована стомана и Q-Slot от поцинкована стомана.		АСО. The Future of Drainage.			
АРТ. №: 32846		designsteam@aco.bg www.aco.bg			