



Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент на ЕС за строителни продукти 305/2011

1 Референтен №	ED/T1/1402	
2 Описание на продукта	ACO Qmax 225 Q-Flow/Q-Guard отводнителни улеи тип M	
3 Серийни номера на продукта	32800, 32801, 32802, 32803	
4 Приложение	Отводнителни улеи тип M за събиране и отвеждане на повърхностни води в пешеходни зони и зони с автомобилен трафик	
5 Производител	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158 391 01 Сезимово Усти Чехия	
6 Упълномощен представител	Не е приложимо	
7 Система за тестване и оценка на експлоатационни	Система 3	
8 Приложими хармонизирани стандарти	EN 1433:2002	
9 Първа година със CE маркировка	2011	
10 Тестващ орган	1502 Северна лаборатория, Пиннеберг, Германия	
11 Референтен № тестови протокол	2/389.16/2011	
12 Основни характеристики	Характеристики	Декларирана експлоатация
	Капацитет на натоварване	F900
	Водоплътност	Водонепропусклив
	Устойчивост	NPD
13 Специфична техническа документация (статия 37/38)	-	
14 Друга информация	-	

Експлоатационните характеристики на продукта в точки 2 и 3 съответстват на характеристиките в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5.

Подписано от името на производителя

Сезимово Усти, 26 май 2014, версия I

Ярослав Рицка

Мениджър Изследователски център