



Улей	H (mm)	Арт. №.	Слотови канали	ръб от поцинкована стомана Арт. №.	V2A Арт. №.
Тип 0.0	150	12330	L=1,0 m	49952	49958
Тип 5.0	175	12340	L=0,5 m	49953	49959
Тип 10.0	200	12350			
Тип 15.0	225	12360			
Тип 20.0	250	12370			

Име на АСО система : System name	Масщаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	
ACO SlotDrain - слотово отводняване	1:10	WS	5	02	
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date				Лист No от листа:
ACO Slotdrain слотова надстройка с ексцентричен слот за улей MultiDrain V 100	04/2016				02
Име на файл: File name	No на ревизия: Revision num.				
ACO Slot channel WS-502 V100 Slot channel.dwg	0				
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: ACO Slotdrain слотова надстройка от поцинкована или неръждаема стомана с ексцентрично разположение на слота, сертифицирана за клас на натоварване C250/ D400 съгласно БДС EN 1433 строителна дължина 1000 mm строителна ширина 130 височина на слота 105 mm широчина на слота 12,5 mm, с цилиндрични дистанционери, водачи за странично стабилизиране и усилен ръбове. площ на входни отвори 125 cm ² /m доставено и инсталирано съгл. инструкции от производителя. Подходящ за улеи ACO MultiDrain и ACO XtraDrain с номинална широчина 100 mm с V образно сечение на улея.		ACO. The Future of Drainage.			
APT. №: ----		designsteam@aco.bg www.aco.bg			

