ACO Aplex

Размери на тръбите
15 - 275 mm
Материал
устойчив EPDM материал в сегменти от жълта хромирана стомана
Области на приложение
■ за преминаване на тръби през сутеренни стени и покриви

При много конструкции е необходимо да се гарантират водоплътни и газонепроницаеми странни уплътнения за преминаване на тръби през стени или тавани. Системата ACO Aplex осигурява надеждно и дълготрайно решение. Серията предлага вариант за стандартни приложение – Aplex mono, както и решение при вода под налягане – Aplex duo.



Предимства на системата

- Масивен цинков фланец
- Гайки и шайби от неръждаема стомана
- Винтове с якост 8.8 завинтени и заварени за фланеца
- Широко уплътнение, материал EPDM с устойчивост
- Маркиране на всеки продукт с диаметър на отвора и диаметър на тръбата

ACO Aplex mono



Диаметър на отвора D1 mm	Външен диаметър на тръбата D2 mm	Дължина L mm	Тегло kg	Арт. No.
80	25 до 28	53	0.55	**70706**
80	32 до 35	53	0.54	**70707**
80	36 до 40	53	0.53	**70708**
100	41 до 44	53	0.72	**70709**
100	47 до 51	53	0.71	**70710**
100	52 до 56	53	0.69	**70711**
125	57 до 61	53	1.33	**70712**
125	62 до 65	53	1.30	**70713**
125	73 до 76	53	1.27	**70714**
150	78 до 81	53	1.70	**70715**
150	88 до 91	53	1.65	**70716**
150	98 до 102	53	1.60	**70717**
200	108 до 112	53	2.78	**70718**
200	114 до 118	53	2.72	**70719**
200	123 до 126	53	2.67	**70720**
200	128 до 132	53	2.62	**70721**
200	133 до 136	53	2.59	**70722**
200	137 до 141	53	2.56	**70723**
250	142 до 146	53	4.46	**70724**
250	158 до 162	53	4.35	**70725**
250	165 до 170	53	4.23	**72726**
250	177 до 181	53	4.11	**72692**
300	200 до 204	53	5.59	**70727**
300	209 до 212	53	5.49	**70728**
300	218 до 221	53	5.40	**70729**
300	222 до 225	53	5.31	**70730**
350	248 до 252	53	7.00	**72956**
350	272 до 275	53	6.90	**72957**

ACO Aplex duo



Диаметър на отвора D1 mm	Външен диаметър на тръбата D2 mm	Дължина L mm	Тегло kg	Арт. No.
50	15 до 18	78	0.22	**70731**
50	19 до 22	78	0.22	**70732**
80	25 до 28	78	0.7	**70733**
80	32 до 35	78	0.68	**70734**
80	36 до 40	78	0.66	**70735**
100	41 до 44	78	0.94	**70736**
100	47 до 51	78	0.92	**70737**
100	52 до 56	78	0.88	**70738**
125	57 до 61	78	1.66	**70739**
125	62 до 65	78	1.6	**70740**
125	73 до 76	78	1.54	**70741**
150	78 до 81	78	2.16	**70742**
150	88 до 91	78	2.04	**70743**
150	98 до 102	78	1.92	**70744**
200	108 до 112	78	3.56	**70745**
200	114 до 118	78	3.44	**70746**
200	123 до 126	78	3.34	**70747**
200	128 до 132	78	3.24	**70748**
200	133 до 136	78	3.18	**70749**
200	137 до 141	78	3.12	**70750**
250	142 до 146	78	5.64	**70751**
250	158 до 162	78	5.42	**70752**
250	165 до 170	78	5.18	**70753**
250	177 до 181	78	5.1	**72693**
300	200 до 204	78	6.98	**70754**
300	209 до 212	78	6.78	**70755**
300	218 до 221	78	6.6	**70756**
300	222 до 225	78	6.42	**70757**
350	248 до 252	78	8.4	**72958**
350	272 до 275	78	8.3	**72959**

ACO Aplex обсадна тръба





A mm	D1 mm	Тегло kg	Арт. No.
300	50	2	**98411**
300	80	2,7	**98412**
300	100	3,1	**98413**
300	125	3,7	**98414**
300	150	4,3	**98415**
300	200	5,4	**98416**
300	250	6,5	**98417**
300	300	7,7	**98418**
300	350	8,8	**98431**
400	50	2,3	**98419**
400	80	3,1	**98420**
400	100	3,6	**98421**
400	125	4,3	**98422**
400	150	5,1	**98423**
400	200	6,4	**98424**
400	250	7,8	**98425**
400	300	9,2	**98426**
400	350	10,5	**98432**